



VLIESELINES TUSSENVOERINGEN PERSMATERIALEN
























DATASHEET:

Plakkatoen extra stevig

Breedte	90cm
Kleur	Optisch wit, gebleekt
Omschrijving	Geweven, plakbare tussenvoering met micro-dot coating
Toepassing en verwerking	Overhemden etc. waar stevigheid geboden is
Binding	Platbinding
Samenstelling	100% katoen
Gewicht	173 grams per m ²
Voorschrift	Strijktemperatuur 140-150 °C Druk: 25-35 N/cm ² 10-15 seconden  

**BESTEL DEZE TUSSENVOERING VIA ONZE WEBSITE:
WWW.BEAUTYVOF.COM**

Legenda:

	Wassen tot 30 graden		Opstrijken zonder vocht
	Wassen tot 40 graden		Langzaam glijdend opstrijken
	Wassen tot 60 graden		Aantal seconden strijktijd
	Wassen tot 95 graden		Niet bleken
	Strijkboutinstelling: Nylon / 1 stip		Het artikel is bestand tegen perchlooretheen, wasbenzine, white spirit, R11 en R113
	Strijkboutinstelling: Wol / 2 stippen		Stap voor stap goed aandrukken
	Strijkboutinstelling: Katoen / 3 stippen		Stap voor stap niet te hard aandrukken
	Opstrijken met druk		Bij het opstrijken stoom gebruiken
	Opstrijken met weinig druk		Naaibaar
	Opstrijken met vocht		Niet wassen
	Niet in de droogtrommel		