


VLIESELINES TUSSENVOERINGEN PERSMATERIALEN
























DATASHEET:

Bruidslaminaat plakbaar

| | |
|---------------|---|
| Breedte | 100 cm |
| Kleur | Offwhite |
| Omschrijving | Geweven plakbare laminaat met harde finish en stabiliserend karakter |
| Toepassing | Dames en herenmantels, hoeden, bruidskleding en ander applicaties |
| Samenstelling | 100% viscose |
| Binding | Platbinding |
| Gewicht | 190 grams per m ² nominaal gewicht van de basisstof 166 grams per m ² |
| Verwerking | 300-400 gr/cm ² 10-15 seconden 120-130 °C |
| Coating | 13 punts copolyamide |
| Voorschrift |  Alleen chemisch reinigen |

**BESTEL DEZE TUSSENVOERING VIA ONZE WEBSITE:
WWW.BEAUTYVOF.COM**

Legenda:

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | Wassen tot 30 graden |  | Opstrijken zonder vocht |
|  | Wassen tot 40 graden |  | Langzaam glijdend opstrijken |
|  | Wassen tot 60 graden |  | Aantal seconden strijktijd |
|  | Wassen tot 95 graden |  | Niet bleken |
|  | Strijkboutinstelling: Nylon / 1 stip |  | Het artikel is bestand tegen perchlooretheen, wasbenzine, white spirit, R11 en R113 |
|  | Strijkboutinstelling: Wol / 2 stippen |  | Stap voor stap goed aandrukken |
|  | Strijkboutinstelling: Katoen / 3 stippen |  | Stap voor stap niet te hard aandrukken |
|  | Opstrijken met druk |  | Bij het opstrijken stoom gebruiken |
|  | Opstrijken met weinig druk |  | Naaibaar |
|  | Opstrijken met vocht |  | Niet wassen |
|  | Niet in de droogtrommel | | |