






VLIESELINES TUSSENVOERINGEN PERSMATERIALEN



DATASHEET:






















Plakdoek stevig beige

CKR018103

Breedte	90cm
Kleur	Beige gemelleerd
Toepassing	Dames en herenkleding, mantels en jasjes
Samenstelling	54% viscose, 46% katoen
Binding	Keperbinding
Gewicht	120 grams per m ² nominaal gewicht van de basisstof 105 grams per m ²
Coating	13 punts copolyamide
Verwerking	     Met druk 300-500 gram per m ² 12-20 seconden 25 - 140 ° C

**BESTEL DEZE TUSSENVOERING VIA ONZE WEBSITE:
WWW.BEAUTYVOF.COM**

Legenda:

	Wassen tot 30 graden		Opstrijken zonder vocht
	Wassen tot 40 graden		Langzaam glijdend opstrijken
	Wassen tot 60 graden		Aantal seconden strijktijd
	Wassen tot 95 graden		Niet bleken
	Strijkboutinstelling: Nylon / 1 stip		Het artikel is bestand tegen perchlooretheen, wasbenzine, white spirit, R11 en R113
	Strijkboutinstelling: Wol / 2 stippen		Stap voor stap goed aandrukken
	Strijkboutinstelling: Katoen / 3 stippen		Stap voor stap niet te hard aandrukken
	Opstrijken met druk		Bij het opstrijken stoom gebruiken
	Opstrijken met weinig druk		Naaibaar
	Opstrijken met vocht		Niet wassen
	Niet in de droogtrommel		